



KONICA MINOLTA

**bizhub** C4051i

Multifuncional Color A4

**bizhub**  
**i-SERIES**  
**TRABAJO**  
**INTELIGENTE**  
**RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

## BENEFICIOS DEL CLIENTE



### Uso intuitivo

Interfaz de usuario totalmente personalizable, similar a un smartphone



### Conectividad móvil

Impresión en cualquier momento y lugar con la innovadora tecnología móvil de Konica Minolta



### Seguridad

Integración de red segura, cifrado de datos, sobrescritura del disco duro y autenticación avanzada de usuarios



### Ecosistema de aplicaciones

Eficiencia mejorada gracias a la amplia cartera de aplicaciones de Konica Minolta



### Servicios

Gestión eficiente del parque de impresoras, entrega automática de consumibles, mantenimiento proactivo y configuración a distancia



### Sostenibilidad

Sus múltiples funciones ecológicas permiten ahorrar energía y costes

## OPCIONES

### 1 FUNCIONES MEJORADAS

#### Reconocimiento texto OCR

LK-105v4

#### Fuentes códigos de barras

LK-106

#### Fuentes Unicode

LK-107

#### Fuentes OCR A y B

LK-108

#### Pack conversión documentos

LK-110v2

#### Cliente ThinPrint®

LK-111

#### Impresión pull sin servidor

LK-114

#### Trusted Platform Module

LK-115v2

#### Antivirus

LK-116

#### Activación FOIP

LK-117



### 2 CONECTIVIDAD

#### Red LAN inalámbrica

UK-221

#### Kit USB 1/F

EK-P08

#### Kit USB 1/F

EK-P09

#### Cable 1/F para módem CSRC

EK-P11

#### Autenticación biométrica

AU-102

#### Autenticación con tarjeta

Lector de tarjetas

#### Kit de montaje

MK-P08

### 3 OTROS

Kit detección alimentación doble  
UK-P19

#### Teclado de 10 teclas

KP-102

#### SSD de sustitución

EM-908

#### Soporte del teclado

KH-P02

#### Ud. limpieza del aire

CU-202

#### Kit de montaje

MK-P09

### 4 ENTRADA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

#### Bandeja del papel

PF-P27

#### Unidad ajuste de altura

PF-P22

#### Mesa de la copiadora

DK-P04x

#### Mesa

DK-P06x

### 5 SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

#### Grapadora off-line

FS-P04

### LEYENDA

- Obligatorio
- Opcional
- Opción instalable sólo con la opción anterior correspondiente

## FUNCIONES DE FINALIZADO



Doble cara



Grapado en esquina (offline)

## DESCRIPCIÓN

### FUNCIONES MEJORADAS

LK-105v4 Reconocimiento texto OCR	PDF y PPTX rastreables
LK-106 Fuentes códigos de barras	Compatible con la impresión nativa de códigos de barras
LK-107 Fuentes Unicode	Compatible con la impresión Unicode nativa
LK-108 Fuentes OCR A y B	Compatible con la impresión nativa de fuentes OCR A y B
LK-110v2 Pack conversión documentos	Múltiples formatos de archivo, como DOCX, XLSX y PDF/A
LK-111 Cliente ThinPrint®	Compresión de los datos de impresión para un menor impacto en la red
LK-114 Impresión pull sin servidor	Solución de impresión Secure y Follow Me, sin servidor
LK-115v2 Trusted Platform Module	Protege el cifrado y descifrado de los datos
LK-116 Antivirus	Bitdefender®, análisis en tiempo de real de virus y malware
LK-117 Activación FOIP	Fax en redes IP (T.38), requiere kit de fax

### CONECTIVIDAD

UK-221 Red LAN inalámbrica	Red LAN inalámbrica y red LAN Access Point Mode
EK-P08 Kit USB I/F	Kit de conexión USB para teclado
EK-P09 Kit USB I/F	Kit de conexión USB y Bluetooth
EK-P11 Cable I/F para módem CSRC	Conexión de módem GPRS para CSRC
AU-102 Autenticación biométrica	Escáner de vena digital
Lector de tarjetas	Diversas tecnologías de lectura de tarjetas
MK-P08 Kit de montaje	Kit de instalación del lector de tarjetas

### OTROS

UK-P19 Kit detección alimentación	Detector de alimentación múltiple, reduce errores y atascos de doble
KP-102 Teclado de 10 teclas	Uso en lugar de la pantalla táctil
EM-908 SSD de sustitución	1 TB SSD para aumentar la capacidad de almacenado
KH-P02 Soporte del teclado	Para el teclado USB
CU-202 Ud. limpieza del aire	Mejora de la calidad del aire, reducción de emisiones
MK-P09 Kit de montaje	Kit de instalación para la unidad de limpieza del aire

### ENTRADA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

PF-P27 Bandeja de papel	500 hojas, A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>
DK-P06x Mesa	Necesario para configurar con 3x PF-P27
PF-P22 Ud. ajuste de altura	Altura más adecuada para su uso
DK-P04x Mesa de la copiadora	Espacio de almacenaje para soportes impresos y otro material

### SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

FS-P04 Grapadora off-line	Grapado off-line de hasta 20 hojas
---------------------------	------------------------------------

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Velocidad A4 del sistema	Hasta 40/40 ppm (mono/color)
Velocidad A4 doble cara autom.	Hasta 40/40 ppm (mono/color)
Tiempo de salida 1ª página A4	4,8/5,4 seg. (mono/color)
Tiempo de calentamiento	Aprox. 13/15 seg. (mono/color) <sup>1</sup>
Tecnología de digitalización	Láser
Tecnología de tóner	Tóner polimerizado Simitri® V
Tamaño/resolución del panel	10,1" / 1024 x 600
Memoria del sistema	5,120 MB (incluido/máx.)
Disco duro del sistema	256 GB SSD (incluido) / 1 TB SSD (opcional)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Lector NFC	Incluido
Alimentador autom. de documentos	80 originales o más; A6-A4; 50-128 g/m <sup>2</sup> ; Dualscan ADF
Detección de alimentación doble	Opcional
Tamaño de papel imprimible	A6-A4; tamaños personalizados
Gramaje de papel imprimible	60-210 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de entrada de papel	600 hojas / 2.100 hojas (estándar/máx.)
Bandeja entrada de papel (estándar)	1x 500; A6-A4; tamaños personalizados; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Bandeja entrada de papel (opcional)	1x 500 hojas; A4; 60-90 g/m <sup>2</sup> (hasta 3x)
Alimentador manual	100 hojas; A6-A4; tamaños personalizados; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Opciones de finalizado (opcional)	Agrupado, clasificado, grapado (offline)
Doble cara automática	A4; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de salida	Hasta 250 hojas
Ciclo de rendimiento (mensual)	Rec. 6.500 páginas; máx. <sup>2</sup> 120.000 páginas
Duración del tóner	Negro hasta 13.000 páginas CMY hasta 9.000 páginas
Duración de la unidad de imagen	Negro hasta 168.000 páginas (unidad de imagen) CMY hasta 55.000 páginas (unidad de imagen)
Consumo eléctrico	220-240 V / 50/60 Hz; menos de 1,45 kW
Medidas del sistema (An x F x Al)	420 x 528 x 572 mm (sin opcionales)
Peso del sistema	Aprox. 39,0 kg (sin opcionales)

### ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución de la impresión	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1200 x 1200 ppp
Lenguaje descripción de página	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 o posterior; Unix; Linux; Citrix
Fuentes de impresora	80 PCL Latino; 137 PostScript 3 Emulación latino; fuentes de códigos de barras (opcional); fuentes OCR A y B (opcional), fuentes Unicode (opcional)
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opcional: WiFi Direct
Procesadores	4 procesadores ARM Cortex A72 a 1,6 GHz

### ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad	Hasta 45/45 ipm una cara (mono/color) Hasta 90/90 ipm doble cara (mono/color)
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Opciones de escaneado	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formatos de archivo	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX; PDF/A 1a y 1b opcional: PDF/DOCX/PPTX/XLSX rastreado
Destinatarios	2.000 destinatarios + 100 grupos; compatible con LDAP

### ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Resolución	600 x 600 ppp
Degradados	256 niveles
Multicopia	1-9.999
Formato originales	Máx. A4
Zoom	25-400% en pasos de 0,1%; Zoom Automático

### ESPECIFICACIONES DEL FAX (incluido de serie)

Tipo de fax	Super G3 (incluido)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Compresión	MH; MR; MMR; JBIG
Módem	Hasta 33,6 Kbps
Destinatarios	2.000 individuales + 100 grupos

### ESPECIFICACIONES DEL BUZÓN DE USUARIO

Documentos almacenables	Hasta 3.000 documentos o 10.000 páginas
Tipos de buzón de usuario	Público, personal (con contraseña o autenticación); de grupo (con autenticación)
Tipos de buzón de sistema	Impresión segura, impresión de PDF cifrado, recepción y/o filtrado de faxes

### FUNCIONES DEL SISTEMA

Seguridad	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria; filtrado de IP y bloqueo de puertos; comunicación de red SSL3 y TLS1.1/1.2/1.3; compatible con IPsec; compatible con IEEE 802.1x; autenticación de usuario; registro de autenticaciones; impresión segura; Kerberos; sobreescritura de disco duro; cifrado de los datos del disco duro (AES 256); fax confidencial; cifrado de los datos del usuario. Opcional: análisis tiempo real de virus/malware (Bitdefender®)
Accounting	Hasta 1.000 cuentas de usuario; compatible con Active Directory (nombre de usuario + contraseña + e-mail + carpeta smb); definición de accesos a funciones de usuario; autenticación con dispositivo móvil (Android). Opcional: autenticación biométrica (escaneado de vena dactilar); autenticación con tarjeta (lector de tarjeta de identificación); autenticación con dispositivo móvil (iOS).
Software	Data Administrator; Web Connection; HDD Backup Utility; Driver Packaging Utility; Log Management Utility; Font Management Utility; Download Manager

<sup>1</sup> El tiempo de calentamiento varía en función del entorno y el uso.

<sup>2</sup> Si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, deberá realizarse un ciclo de mantenimiento.

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m<sup>2</sup>. Si se utiliza papel con gramaje inferior la capacidad será mayor.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido..

